

Vorschläge für Leistungsbeschreibung

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d=30 cm

**Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend
Geschlossene Ausführung, d = 300 mm**

Ziegel-Rollladenkasten

Für Wanddicke 300 mm

Geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite cm

Auflagertiefe : 2 x 12 cm; für Antrieb : mechanisch / elektrisch *

Einschließlich seitliche, wärme gedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen

Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),

integrierte Sperrnut zur Hochschiebesicherung

Zubehör (vormontiert) :

- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Erhöhte Eigentragsfähigkeit aufgrund mit Anker Mörtel verpresster, vierfacher

Rundstahlbewehrung BSt iV

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rollladenkasten d = 300 mm

h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

*= nicht Zutreffendes streichen

Vorschläge für Leistungsbeschreibung

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d=36,5 cm

**Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend
Geschlossene Ausführung, d = 365 mm**

Ziegel-Rollladenkasten

Für Wanddicke 365 mm

Geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite cm

Auflagertiefe : 2 x 12 cm; für Antrieb : mechanisch / elektrisch *

Einschließlich seitliche, wärme gedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen

Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),

integrierte Sperrnut zur Hochschiebesicherung

Zubehör (vormontiert) :

- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Erhöhte Eigentragsfähigkeit aufgrund mit Anker Mörtel verpresster, vierfacher

Rundstahlbewehrung BSt iV

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rollladenkasten d = 365 mm

h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

*= nicht Zutreffendes streichen

Vorschläge für Leistungsbeschreibung

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d=42,5 cm

**Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend
Geschlossene Ausführung, d = 425 mm**

Ziegel-Rollladenkasten

Für Wanddicke 425 mm

Geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite cm

Auflagertiefe : 2 x 12 cm; für Antrieb : mechanisch / elektrisch *

Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen

Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),

integrierte Sperrnut zur Hochschiebesicherung

Zubehör (vormontiert) :

- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Erhöhte Eigentragefähigkeit aufgrund mit Anker Mörtel verpresster, vierfacher

Rundstahlbewehrung BSt iV

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rollladenkasten d = 425 mm

h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

*= nicht Zutreffendes streichen